

Anlage:

Hinweise aus Begehung mit Fa. Sens & Möller zur Skater-Anlage (9.5.2017)

- Empfehlung für Entwicklung durch Spielplatzplaner
- bei Planung Zielgruppe (Jugendliche) miteinbinden
- viele Möglichkeiten für Verbesserung, auch genügend Platz, wenn Rodelbergauslauf verschoben wird
- fehlende Schwung-Möglichkeiten „im Fluss, im Schwung bleiben nicht möglich“
- gerade in den Ecken ist Bedarf für Rundungen
- Mindestabstände zu Wohngebieten berücksichtigen (siehe Abstandstabelle), von der Skateranlage zur Grenze des Wohngebiets haben wir am nächsten Punkt einen Abstand von knapp 100 m

Standort - Umsetzung

Abstände in Abhängigkeit von der Bebauung, Parkgröße & Nutzungszeit :

Ausstattung der Skateanlage	Nutzungszeiten	Mindestabstand vom Rand der Anlage zur schutzbedürftigen Bebauung in einem		
		WR	WA	MI
Halfpipe oder Minipipe	ganztags	260 m	160 m	100 m
	tags außerhalb der Ruhezeiten	160 m	100 m	70 m
Kleine Skateanlage (Berücksichtigung von Bank, Funbox, Coping Ramp, Flatland)	ganztags	210 m	130 m	80 m
	tags außerhalb der Ruhezeiten	130 m	80 m	60 m
Große Skateanlage (Berücksichtigung von Bank, Funbox, Coping Ramp, Minipipe, Rail, Curb, Olliebox, Flatland)	ganztags	360 m	210 m	130 m
	tags außerhalb der Ruhezeiten	210 m	130 m	80 m