

EIN MUSS FÜR JEDEN GOLFPLATZ

Wenn Sie einen Spindelrasenmäher mit besonderen Eigenschaften suchen, kommt nur der Toro® Reelmaster® 3100-D in Frage. Dies ist der einzige Rasenmäher mit Sidewinder® Technologie, mit der die Schneideinheiten seitlich stufenlos versetzt werden können. Das Gerät ist ideal für das Ausmähen um Greens und Bunker, an Stellen, an denen Präzision ein Muss ist. Die legendären Toro Schneideinheiten und die Triplexkonfiguration machen den 3100-D zu einem der besten Spindelrasenmäher, der weltweit erhältlich ist.



toro.com/reelmaster

EdgeSeries™ Reels

FEATURES

- Kubota® Dieselmotor mit 16 kW (21,5 PS)
- Exklusives Sidewinder® Mähsystem
- Schnittbreite von 183 cm oder 216 cm
- Series/Parallel™ Dreiradantrieb

	REELMASTER 3100-D, MODELL 03170	REELMASTER 3100-D, MODEL L03171 MIT SIDEWINDER®
MOTOR	Kubota® flüssigkeitsgekühlter Dreizylinderdieselmotor, 16 kW (21,5 PS) netto bei 2500 U/min. Hoher Leerlauf: 2.600 U/min; niedriger Leerlauf: 1.400 U/min (+/- 50 U/min) 1123 cm³ Hubraum. Druckschmieranlage mit einem Fassungsvermögen von 3,3 Litern. Robuster Luftfilter mit Radialdichtung. Kraftstoff-/Wasserabscheider mit sichtbarer Schale.	
KONFIGURATION	Heckmotor, Bedienerposition vorne. Heckmontierter Kühler. Grundausrüstung mit Überrollschutz mit zwei Pfosten und Sicherheitsgurt.	
KRAFTSTOFF-FÜLLMENGE	28 Liter Biodiesel-fähig bis zu B-20 (20 % Biodiesel und 80 % Mineralöldiesel).	
FAHRANTRIEB	Series/Parallel-Hydraulikantrieb mit ständigem Dreiradantrieb beim Mähen und Transport. Hydrostatischer Fahrtrieb mit stufenlos verstellbarer Vorwärts- und Rückwärtsbeschwindigkeit. Füllvolumen der Hydraulikanlage: 23 l.	
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Mähen: 0 bis 10 km/h; Transport: 0 bis 14 km/h Rückwärts: 0-6,4 km/h. (0 bis 6 km/h).	
BEDIENELEMENTE	Vorwärts- und Rückwärtsfahrtriebspedale, Mähen-/Transporthebel, Handfeststellbremse, Zündung, verstellbare Lenksäule, Radsperre, Zapfwellenschalter, Gasbedienung, Joystick für das Anheben bzw. Absenken der Schneideinheiten (und für seitliches Versetzen der Schneideinheiten an Modellen mit Sidewinder), Transportsperre für Schneideinheit, Handrad für Spindelgeschwindigkeit und Lappen.	
BETRIEBSANZEIGEN	Betriebsstundenzähler, Benzinuhr, Gruppe mit Glühkerzen und Batterieanzeige, Warnanzeigen für niedrigen Motoröl Druck und hohe Motortemperatur (Sicherheitsabschaltung bei zu hoher Motortemperatur).	
ELEKTRIK UND SICHERHEITSSCHALTER	12 Volt, 585 Ampere Kaltstart bei -18° C, 40 Ampere mit Regler und Gleichrichter. Fahrpedal, Sitzkontaktschalter, Zapfwellenein- und -auskupplung und Mähen-/Transportsicherheitschalter für Schneideinheiten.	
REIFEN	Vorne: 20 x 12-10, 4 PR, Rasenprofil. Hinten: 20 x 10-10, 4 PR, Rasenprofil.	
RAHMEN	Formstahl, geschweißter Stahl und Stahlrohre.	
BREMSEN	Hydrostatische Dienstbremse, handbetätigte Feststellbremse.	
LENKUNG	Servolenkung mit verstellbarer Lenksäule.	
GESAMTABMESSUNGEN	Spurbreite: 140 cm Radstand: 142 cm Gesamtlänge: 236 cm	Gesamthöhe: 180 cm mit Überrollschutz Transportbreite: 203 cm mit Schnittbreite von 183 cm 234 cm mit Schnittbreite von 216 cm Gewicht (ca.) mit Schneideinheiten: 844 kg
SCHNEIDEINHEITKONFIGURATION	Schneideinheiten mit fester Position.	Vom Bediener gesteuerte bewegliche Schneideinheiten bewegen sich ± 30 cm rechts oder links von der Mitte, insgesamt 61 cm stufenlos verstellbar.
SCHNEIDEINHEITENVERSATZ	7,6 cm bei Schnittbreite von 183 cm. 25 cm bei Schnittbreite von 216 cm.	Maximal 38 cm bei Schnittbreite von 183 cm. Maximal 56 cm bei Schnittbreite von 216 cm.
ZULASSUNG	Dieses Produkt entspricht den Normen von American National Standards Institute (ANSI B71-4 – 2012) und der EU (CE-Zulassung). EN ISO 5395.	
GARANTIE	Zweijährige eingeschränkte Garantie; weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.	

	68 CM SCHNEIDEINHEITEN (03188, 03189, 03190) / 81 CM SCHNEIDEINHEITEN (03191)	
TYP	Drei hydraulisch angetriebene, ausgewogene Spindeln mit einem Durchmesser von 17,8 cm. Schneideinheiten sind in allen drei Positionen austauschbar.	
MESSERSPINDELOPTIONEN	5-, 8- und 11-Messerspindeln für die 68,6-cm-Schneideinheit verfügbar. 8-Messerspindeln für die 81,3-cm-Schneideinheit verfügbar.	
SCHNITTHÖHENBEREICH	Schnitthöhen von 0,63-5,1 cm, Standard in Schwebestellung, 3,8-6,4 cm in fixierter Stellung.	
SCHNITTBREITE	Schnittbreite von 183 cm oder 216 cm, abhängig von der Schneideinheit.	
SCHNITTHÄUFIGKEIT/LÄPPEN	Manuell gesteuerte, stufenlos verstellbare Spindelgeschwindigkeit für die Einstellung der Schnitthäufigkeit. Integriertes Lappen gehört zur Grundausrüstung.	
EINSTELLUNG UNTERMESSE ZU SPINDEL	DPA-Einstellung (Dual Point Adjustment) von Untermesser zu Spindel.	
ROLLEN	Ganzrolle am Heck der Schneideinheit und Wiehle-Frontrolle aus Kunststoff gehören zur Grundausrüstung.	

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.



SCHNEIDEINHEIT-OPTIONEN	
03188	DPA-Schneideinheit (69 cm), 5 Messer
03189	DPA-Schneideinheit (69 cm), 8 Messer
03190	DPA-Schneideinheit (69 cm), 11 Messer
03203	Vertikutierer-Schneideinheit (69 cm)
03191	DPA-Schneideinheit (81 cm), 8 Messer

ZUGMASCHINENZUBEHÖR	
30358	Gewebesonnendach
115-4754	Drahtloser myTurf® Betriebsstundenzähler
03614	Golfballschutz

UNTERMESSER-OPTIONEN	
114-9388	Standard (69 cm) – Produktion
114-9389	Standard (81 cm) – Produktion
114-9390	Professionell (69 cm)
114-9391	Professionell (81 cm)
120-1641	Erweiterte niedrige Schnitthöhe (69 cm)
120-1642	Erweiterte niedrige Schnitthöhe (81 cm)

69-CM-DPA-SCHNEIDEINHEIT – ZUBEHÖR	
03240	Universalgroomer
03778	69 cm Groomereinsatz
03242	69 cm Universalkit RRB
03243	Heckrollenbürsten
03244	Heckballast
132-7125	Groomer
03185	Grasfangkörbe
114-9368	Heckrollenabstreifer
114-9372-03	Abstreifer für Wiehle-Rolle
114-9376	Kamm, Abstreifer
119-0630	Zentrale Rolle
114-9381-03	Abstreifer für zentrale Rolle
114-9383	Ganzfrontrolle
114-9386-03	Abstreifer für Ganzfrontrolle
119-4286	Kurze Heckrolle
115-0838	Bürste für hohe Schnitthöhe
119-0646-03	Starre Platte (2 pro Schneideinheit)
119-0649	Trimm-, HD-Stellring (6 pro Rolle)
119-0635	RM3100 Kipprolle
98-1852	Messlehre

ZUGMASCHINEN-SONNENSCHUTZ	
30669	Universelles Sonnendach - weiß
30671	Universelles Sonnendach - rot
03248	Schalterkonsole
03247	Kühlventilator für Bediener
138-2700	Arbeitsscheinwerfer
138-2699	Rundumleuchte
138-2993	Kabelbaum
136-3315	Erforderlicher Reifenballast

81-CM-DPA-SCHNEIDEINHEIT – ZUBEHÖR	
03246	Heckrollenbürsten
03244	Heckballast
133-0193	Wartungsspindel mit 5 Messern
114-9369	Heckrollenabstreifer
114-9373-03	Abstreifer für Wiehle-Rolle
114-9377	Kamm, Abstreifer
115-0849	Bürste für hohe Schnitthöhe
114-9384	Ganzfrontrolle
114-9387-03	Abstreifer für Ganzfrontrolle
119-0640	Zentrale Rolle
114-9382-03	Abstreifer für zentrale Rolle
119-4288	Kurze Heckrolle
119-0646-03	Starre Platte (2 pro Schneideinheit)
119-0649	Trimm-, HD-Stellring (6 pro Rolle)
119-0635	RM3100 Kipprolle
98-1852	Messlehre

*Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

Version 6/19

Der Reelmaster 3100-D wird in Tomah, WI, einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.



toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
19-232-DE



facebook.com/
toroglobalservicescompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland



Count on it.